

FR 15 M 38 BC

Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna

FR15 jest nowością w swoim segmencie maszyn czyszczących, przy projektowaniu której duży nacisk postawiono na nowe wzornictwo i wygodę użytkownika. Zbiornik czystej wody o pojemności 15 l. W wyposażeniu standardowym zawiera szczotkę i rzep pada. Urządzenie dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów i rozwiązań oraz z uwagi na swoje niewielkie rozmiary i zwrotność będzie idealna do pielęgnacji wszystkich posadzek w małych halach, sklepach, biurach. Znakomicie spisuje się w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja mocowania ssawy pozwala na obrót o 360 stopni bez pozostawiania za sobą wody. Zmywarka zasilana bateryjnie. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi ok. 1 godziny.



Nowy ergonomiczny uchwyt



Regulacja za pomocą pokrętki



Zewnętrzne koło, regulacja nacisku



Pedał do podnoszenia ssawy



Wyjmowana pokrywa, pływak i filtr



Baterie żelowe



Ruchoma ssawa (obrót do 270°)

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
FR 15 M 38 BC			13.0050.00		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Szerokość czyszczenia	mm	385	TYP	NR KAT.		
Szerokość ssawy	mm	450	15" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7	40.0008.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	1540 - 920	Rzep pada 355 mm (do pada 15")	40.1008.00		
Zasilanie		24V	Wąż tankowania czystej wody	30.0024.00		
Moc	W	510	Guma przód	39.0077.00		
Napęd		Manualny	Guma tył	39.0078.00		
SZCZOTKI/PADY			Wbudowany prostownik 24V 5A	18.0032.01		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	385 - 15" x 1	Bateria żelowa 12V 26Ah (*)	BAT HZY EV 36 AH		
Silnik x szt.	W x szt.	260 x 1	AKCESORIA OPCJONALNE			
Obroty	obr./min	130	TYP	NR KAT.		
Nacisk	kg - g/cm ²	25,5 - 32,4	15" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9	40.0108.00		
NAPĘD			15" Szczotka polipropylenowa miękka Ø 0,5	40.0408.00		
Prędkość	km/h	---	15" Szczotka Tynex grit 240 - Ø 0,9	40.0208.00		
Maksymalne pochylenie	%	2	Guma poliuretanowa przód	39.0070.00		
SSANIE			Guma poliuretanowa tył	39.0071.00		
Silnik	W	250	Oślona stołu szczotek z włosiem	95.0088.00		
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	68/700	(*) 2 w standardowym wyposażeniu			
Przepływ powietrza	l/s	28				
Poziom hałasu	dB(A)	65				
ZBIORNIK						
Typ		Podwójny zbiornik				
Zbiornik czystej wody	l	15				
Zbiornik brudnej wody	l	17				
Waga (bez - z bateriami)	kg	40 - 62,2				
Długość kabla	m	---				
Wymiary	mm	865x430x1.160				