

## FR 30 E 45 TOUCH

Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna

Nowoczesny design i ergonomia. Zbiornik czystej wody o pojemności 30 litrów, 2 dodatkowe kółka blisko głównej osi, kompaktowa ssawa, pełny zestaw filtrów. Maszyna jest bardzo zwrotna i lekko się ją prowadzi. W szybki i wygodny sposób można posprzątać średnie i duże powierzchnie. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa w obsłudze i bardzo intuicyjna. FR 30 E 45 to wersja zasilana elektrycznie 230 V standardowym przewodem długości 15m.



Panel kontrolny



Wbudowany filtr w zbiorniku



Kompaktowa budowa



Filtry



Przechyłany zbiornik

| TYP                        |                         |                   | NR KAT                                 |                | SZT./PALETA |  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------|-------------|--|
| FR 30 E 45 TOUCH           |                         |                   | 10.4182.00                             |                | 1           |  |
| <b>DANE TECHNICZNE</b>     |                         |                   | <b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>       |                |             |  |
| Szerokość czyszczenia      | mm                      | 430               | <b>TYP</b>                             | <b>NR KAT.</b> |             |  |
| Szerokość ssawy            | mm                      | 650               | 17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7     | 40.0002.00     |             |  |
| Wydajność (teor. - prakt.) | m <sup>2</sup> /h       | 1720 - 860        | Rzep pada 420 mm (do pada 17")         | 40.1007.00     |             |  |
| Zasilanie                  |                         | 230V - 50 Hz      | Wąż tankowania czystej wody            | 30.0024.00     |             |  |
| Moc                        | W                       | 850               | Ośłona stołu szczotek (bez włosia)     | 24.0263.00     |             |  |
| Napęd                      |                         | Manualny          | Włosie osłony stołu szczotek           | 40.4006.00     |             |  |
| <b>SZCZOTKI/PADY</b>       |                         |                   | Guma przód                             | 39.0180.00     |             |  |
| Średnica - pad x szt.      | mm - cal x szt.         | 430 - 17" x 1     | Guma tył                               | 39.0180.01     |             |  |
| Silnik x szt.              | W x szt.                | 450 x 1           | 15 m odłączany kabel                   | 34.0285.00     |             |  |
| Obroty                     | obr./min                | 140               | <b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>            |                |             |  |
| Nacisk                     | kg - g/cm <sup>2</sup>  | 21 - 20,3         | <b>TYP</b>                             | <b>NR KAT.</b> |             |  |
| <b>NAPĘD</b>               |                         |                   | 17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9     | 40.0102.00     |             |  |
| Prędkość                   | km/h                    | 4                 | 17" Szczotka Tynex grit 240 - Ø 0,9    | 40.0202.00     |             |  |
| Maksymalne pochylenie      | %                       | 2                 | Zestaw gum poliuretanowych przód + tył | 96.0011.00     |             |  |
| <b>SSANIE</b>              |                         |                   | 25 m odłączany kabel                   | 34.0427.00     |             |  |
| Silnik                     | W                       | 400               | Dodatkowe obciążenie ssawy 7 kg        | 96.0171.00     |             |  |
| Podciśnienie               | mbar/mmH <sub>2</sub> O | 1189              |  |                |             |  |
| Przepływ powietrza         | l/s                     | 28                |  |                |             |  |
| Poziom hałasu              | dB(A)                   | 64                |  |                |             |  |
| <b>ZBIORNIK</b>            |                         |                   |  |                |             |  |
| Typ                        |                         | Podwójny zbiornik |  |                |             |  |
| Zbiornik czystej wody      | l                       | 30                |  |                |             |  |
| Zbiornik brudnej wody      | l                       | 33                |  |                |             |  |
| Waga                       | kg                      | 71                |  |                |             |  |
| Długość kabla              | m                       | 15                |  |                |             |  |
| Wymiary                    | mm                      | 1210x560x1020     |  |                |             |  |