

FR 30 SM 45 TOUCH

Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna

Nowoczesny design i ergonomia. Zbiornik czystej wody o pojemności 30 litrów, 2 dodatkowe kółka blisko głównej osi, kompaktowa ssawa, pełny zestaw filtrów. Maszyna jest bardzo zwrotna i lekko się ją prowadzi. W szybki i wygodny sposób można posprzątać średnie i duże powierzchnie. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa w obsłudze i bardzo intuicyjna. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi ok. 2 godzin.



Panel kontrolny



Wbudowany filtr w zbiorniku



Kompaktowa budowa



Filtry



Przechylany zbiornik

TYP			NR KAT	SZT./PALETA
FR 30 SM 45 TOUCH			10.4187.00	1
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY	
Szerokość czyszczenia	mm	430	TYP	NR KAT.
Szerokość ssawy	mm	650	17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7	40.0002.00
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	1720 - 1030	Rzep pada 420 mm (do pada 17")	40.1007.00
Zasilanie		24V	Wąż tankowania czystej wody	30.0024.00
Moc	W	600	Guma przód	39.0180.01
Napęd		Manualny	Guma tył	39.0130.00
SZCZOTKI/PADY			Prostownik TC1 LTM 24V 1kW	BAT000014
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	430 - 17" x 1	Bateria kwasowa 12V 90Ah (*)	BAT000009
Silnik x szt.	W x szt.	200 x 1	AKCESORIA OPCJONALNE	
Obroty	obr./min	120	TYP	NR KAT.
Nacisk	kg - g/cm ²	16 0 17,4	17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9	40.0102.00
NAPĘD			17" Szczotka Tynex grit 240 - Ø 0,9	40.0202.00
Prędkość	km/h	4	Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0011.00
Maksymalne pochylenie	%	2	Bateria żelowa set 12V 80Ah	BAT000029
SSANIE			Dodatkowe obciążenie ssawy 7 kg	96.0171.00
Silnik	W	400	Ośłona stołu szczotek (bez włosia)	24.0263.00
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	1189	Włosie osłony stołu szczotek	40.4006.00
Przepływ powietrza	l/s	28	(*) 2 w standardowym wyposażeniu	
Poziom hałasu	dB(A)	64		
ZBIORNIK				
Typ		Podwójny zbiornik		
Zbiornik czystej wody	l	30		
Zbiornik brudnej wody	l	33		
Waga (bez - z bateriami)	kg	66 - 104		
Długość kabla	m	---		
Wymiary	mm	1210x560x1020		