

RACER R 85 FD 75

Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna

Racer R 85 FD 65 to samojezdna maszyna szorująco-zbierająca do średnich powierzchni. Kompaktowe wymiary i niezwykła zwrotność pozwalają na pracę nawet w najwęższych i najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak korytarze i alejki supermarketów. Pojemność 85 l i szerokość czyszczenia 750 mm zapewniają najlepszą wydajność czyszczenia. Niski poziom hałasu sprawia, że Racer jest idealny do sprzątnięcia w ciągu dnia w obiektach (szpitale, domy opieki, szkoły), w których cisza jest koniecznością. Dzięki dodatkowemu dociskowi szczotek Racer jest w stanie wykonać każdy rodzaj prac porządkowych; Wysunięty stół roboczy i ruchoma ssawa są w stanie idealnie dopasować się do każdej przeszkody i umożliwiają sprzątnięcie przy ścianie. Praktyczny i intuicyjny panel sterowania zapewnia kontrolę i zarządzanie wszystkimi funkcjami maszyny. Funkcja READY TO GO umożliwia, za naciśnięciem jednego przycisku, aktywację i ustawienie wszystkich głównych funkcji maszyny; - program ECO SYSTEM optymalizuje zużycie detergentu i eliminuje odpady, czyniąc Racera maszyną przyjazną dla środowiska. Czas pracy maszyny 3-4 godziny.



Panel sterowania z wyświetlaczem



Funkcja "Ready to go"



Eco System



Tryb cichej pracy



Łatwy dostęp do zbiornika i filtrów



Aluminiowa ssawa



Wysunięty stół roboczy z osłoną



System mieszania detergentu

TYP		NR KAT		SZT./PALETA	
RACER R 85 FD 75		10.0775.00		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY		
Szerokość czyszczenia	mm	750	TYP	NR KAT.	
Szerokość ssawy	mm	950	15" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 (**)	40.0008.00	
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	4500 - 2700	Rzep pada 380 mm (do pada 15") (**)	40.1008.00	
Zasilanie		Bateria 24V	Zestaw gum przód + tył	96.0177.00	
Moc	W	2150	Prostownik TC1 LTM 24V 1kW	BAT000014	
Napęd		Z trakcją	Bateria kwasowa set 6V 210Ah (***)	ADI000118	
Czas pracy	h	3-4	AKCESORIA OPCJONALNE		
SZCZOTKI/PADY			TYP	NR KAT.	
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	380 - 15" x 2	15" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9	40.0108.00	
Silnik x szt.	W x szt.	500 x 2	15" Szczotka Tynex	40.0208.00	
Obroty	obr./min	165	Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0177.01	
Nacisk	kg - g/cm ²	35;52 - 21;32	System mieszania detergentu	96.0179.00	
NAPĘD			Zestaw reflektorów	96.0180.00	
Silnik	W	600	Światła ostrzegawcze	96.0181.00	
Prędkość	km/h	6	Zestaw do czyszczenia narożników	96.0182.00	
Maksymalne pochylenie	%	2	Zestaw WATER STOP	96.0183.00	
SSANIE			Bateria żelowa 6V 180Ah	BAT000006	
Silnik	W	550	(*) Funkcja cichej pracy		
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	125/ 1250	(**) 2 w standardowym wyposażeniu		
Przepływ powietrza	l/s	30	(***) 4 w standardowym wyposażeniu		
Poziom hałasu	dB(A)	68/59 (*)			
ZBIORNIK					
Typ		Podwójny zbiornik			
Zbiornik czystej wody	l	80			
Zbiornik brudnej wody	l	85			
Waga (bez - z bateriami)	kg	213 - 313			
Wymiary	mm	1375x950x1230			