

## RANGER R 115 FD 85 CHEM

Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna

Ranger R 115 to samojezdna zmywarka do podłóg o średnich i dużych powierzchniach, która łączy wysoką wydajność z ergonomią i maksymalnym komfortem dla operatora. Pojemność 115 litrów i duża szerokość czyszczenia (850 mm) zapewniają wydajność 5000 m<sup>2</sup>/h. Dodatkowy docisk szczotek i działanie detergentu zapewnia doskonałą wydajność czyszczenia. Wysunięty stół roboczy i ruchoma ssawa są w stanie idealnie dopasować się do każdej przeszkody i umożliwiają sprzątnię przy ścianie. Praktyczny i intuicyjny panel sterowania zapewnia kontrolę i zarządzanie wszystkimi funkcjami maszyny: - możliwe jest natychmiastowe przygotowanie do sesji roboczej dzięki funkcji READY TO GO, która umożliwia, za naciśnięciem jednego przycisku, aktywację i ustawienie wszystkich głównych funkcji maszyny; - program ECO SYSTEM optymalizuje zużycie i eliminuje odpady, dzięki czemu Ranger jest maszyną przyjazną dla środowiska. Czas pracy maszyny do 5 godzin.



Wymienne szczotki / pady



Łatwy dostęp do filtrów



Wygodne siedzenie dla operatora



Wlew detergentu i czystej wody



Kompaktowa i elastyczna ssawa



Panel kontrolny z wyświetlaczem

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
RANGER R 115 FD 85 CHEM			10.0815.00		1	
<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>			
Szerokość czyszczenia	mm	850	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Szerokość ssawy	mm	1050	17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7 (**)	40.0002.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m <sup>2</sup> /h	5000 - 3000	Rzep pada 420 mm (do pada 17") (**)	40.1007.00		
Zasilanie	Bateria 24V		Zestaw gum przód + tył	96.0178.00		
Moc	W	2300	System mieszania detergentu	96.0179.00		
Napęd	Z trąkacją		Światła ostrzegawcze	96.0181.00		
Czas pracy	h	5-7	Prostownik TC1 LTM 24V 1kW	BAT000014		
<b>SZCZOTKI/PADY</b>			Bateria kwasowa set 6V 210Ah (***)	ADI000118		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	430 - 17" x 2	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>			
Silnik x szt.	W x szt.	500 x 2	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Obroty	obr./min	165	17" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9	40.0102.00		
Nacisk	kg - g/cm <sup>2</sup>	37;72 - 17;34	17" Szczotka Tynex	40.0202.00		
<b>NAPĘD</b>			Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0178.01		
Silnik	W	600	Zestaw reflektorów	96.0180.00		
Prędkość	km/h	6	Zestaw do czyszczenia narożników	96.0182.00		
Maksymalne pochylenie	%	2	Zestaw WATER STOP	96.0183.00		
<b>SSANIE</b>			Bateria żelowa 6V 180Ah	BAT000006		
Silnik	W	550	(*) Funkcja cichej pracy			
Podciśnienie	mbar/mmH <sub>2</sub> O	125/ 1250	(**) 2 w standardowym wyposażeniu			
Przepływ powietrza	l/s	30	(***) 4 w standardowym wyposażeniu			
Poziomy hałas	dB(A)	67/59 (*)				
<b>ZBIORNIK</b>						
Typ	Podwójny zbiornik					
Zbiornik czystej wody	l	110				
Zbiornik brudnej wody	l	115				
Waga (bez - z bateriami)	kg	246 - 346				
Wymiary	mm	1470x1055x1365				