

ROUND 45 SD 55 TOUCH

Maszyna szorująco-zbierająca bateryjna z trakcją

Polecana do użytku codziennego z uwagi na ergonomię i komfort użytkowania. Nowatorskie funkcje i wyposażenie techniczne sprawiają, że maszyna jest idealnym rozwiązaniem dla efektywnego czyszczenia każdego rodzaju posadzki. Posiada SIMPLY DRIVEN: system rozwiązań, który jest w stanie łączyć najlepsze właściwości szorowania i suszenia z doskonałymi właściwościami jezdnyymi, czego wynikiem jest idealne połączenie praktyczności i opłacalności. Gwarantuje to najlepsze funkcjonowanie i wydajność. Dzięki sensorowi TOUCH SYSTEM obsługa jest łatwa i bardzo intuicyjna. Zbiornik czystej wody o pojemności 45 l. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi ok. 3 godzin.



Panel kontrolny



Touch System



Wbudowany filtr zbiornika



Taca na śmieci+ filtr próżniowy



Regulowana i kompaktowa ssawa

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
ROUND 45 SD 55 TOUCH			10.4232.00		1	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Szerokość czyszczenia	mm	530	TYP	NR KAT.		
Szerokość ssawy	mm	750	21" Szczotka polipropylenowa Ø 0,7	40.0003.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m ² /h	2650 - 1590	Rzep pada 485 mm (do pada 20")	40.1003.00		
Zasilanie		24V	Wąż tankowania czystej wody	30.0024.00		
Moc	W	1090	Ośłona stołu szczotek (bez włosia)	24.0265.00		
Napęd		Z trakcją	Włosie osłony stołu szczotek	40.4003.00		
SZCZOTKI/PADY			Guma przód	39.0181.01		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	530 - 21" x 1	Guma tył	39.0111.01		
Silnik x szt.	W x szt.	350 x 1	Prostownik TC1 LTM 24V 1kW	BAT000014		
Obroty	obr./min	115	Bateria kwasowa set 12V 110Ah (*)	ENER		
Nacisk	kg - g/cm ²	25,5 - 16,5	AKCESORIA OPCJONALNE			
NAPĘD			TYP	NR KAT.		
Silnik	W	180	21" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9	40.0103.00		
Prędkość	km/h	4	21" Szczotka polipropylenowa Ø 1,2	40.0303.00		
Maksymalne pochylenie	%	2	21" Szczotka Tynex Ø 1,2 grit 80	40.0203.00		
SSANIE			Zestaw gum poliuretanowych przód + tył	96.0055.00		
Silnik	W	550	Bateria żelowa 12V 105Ah	BAT000011		
Podciśnienie	mbar/mmH ₂ O	1791	(*) 2 w standardowym wyposażeniu			
Przepływ powietrza	l/s	30				
Poziom hałasu	dB(A)	63				
ZBIORNIK						
Typ		Podwójny zbiornik				
Zbiornik czystej wody	l	45				
Zbiornik brudnej wody	l	47				
Waga (bez - z bateriami)	kg	109 - 189				
Wymiary	mm	1210x560x1040				