

## RUNNER R 150 FD 100

Maszyna szorująco-zbierająca samojezdna

Runner to nowa seria maszyn szorująco-zbierających w ofercie Ghibli & Wirbel. Solidna, mocna i niezawodna maszyna, idealna do każdego rodzaju powierzchni. Zbiornik czystej wody o pojemności 150 l. Jedną z większych zalet tej maszyny jest szerokość szorowania i wysoka wydajność (do 6000 m<sup>2</sup>/h) doskonale sprawdzi się na dużych powierzchniach. Możliwość regulowania dodatkowego docisku szczotek / padów roboczych (trzy poziomy do 101 kg), posiada również system dozowania substancji chemicznej. Szeroka ssawa zapewnia doskonałe osuszanie każdego rodzaju czyszczonej powierzchni. Wszystkie elementy tej maszyny zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem wydajności i komfortu użytkownika. Wszystkie główne funkcje urządzenia można łatwo obsługiwać poprzez intuicyjny panel sterowania. Na maszynę można wsiąść z obu stron, podczas pracy nic nie zasłania pola widzenia. Czas pracy maszyny na jednym ładowaniu baterii wynosi 8-9 godzin.



Panel kontrolny z wyświetlaczem



Regulacja nacisku (trzy stopnie)



System dozowania detergentu



Boczne chlapacze łatwe do podnoszenia i opuszczania



Łatwy dostęp do najważniejszych części



Zderzak chroni przód maszyny



Widok z przodu



Widok z boku

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
RUNNER R 150 FD 100			10.0610.45		1	
<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>			
Szerokość czyszczenia	mm	1000	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Szerokość ssawy	mm	1300	20" Szczotka polipropylenowa Ø 0,9 (**)	40.0109.00		
Wydajność (teor. - prakt.)	m <sup>2</sup> /h	6000 - 3600	Rzep pada 485 mm (do pada 20") (**)	40.1003.00		
Zasilanie		36V	Guma osłonowa (**)	39.0115.00		
Moc	W	2650	Guma przód	39.0093.00		
Napęd		Z trakcją	Guma tył	39.0094.00		
<b>SZCZOTKI/PADY</b>			System mieszania detergentu	22.0579.00		
Średnica - pad x szt.	mm - cal x szt.	508 - 20" x 2	Zderzak	25.0524.00		
Silnik x szt.	W x szt.	500 x 2	Prostownik TC1 LTM 36/48V 2kW	BAT000010		
Obroty	obr./min	135	Bateria kwasowa 36V 240Ah	ENE000004		
Nacisk	kg - g/cm <sup>2</sup>	65;79;101 / 24;29;37	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>			
<b>NAPĘD</b>			<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Silnik	W	900	20" Szczotka Tynex Ø 1,2 grit 80	40.0209.00		
Prędkość	km/h	6	Guma poliuretanowa przód	39.0119.00		
Maksymalne pochylenie	%	16	Guma poliuretanowa tył	39.0120.00		
<b>SSANIE</b>			Bateria żelowa 36V 240Ah	BAT000007		
Silnik	W	600	(*) Funkcja cichej pracy			
Podciśnienie	mbar/mmH <sub>2</sub> O	165/1700	(**) 2 w standardowym wyposażeniu			
Przepływ powietrza	l/s	32				
Poziom hałasu	dB(A)	67/59 (*)				
<b>ZBIORNIK</b>						
Typ		Podwójny zbiornik				
Zbiornik czystej wody	l	150				
Zbiornik brudnej wody	l	160				
Waga (bez - z bateriami)	kg	296 - 584				
Wymiary	mm	1850x1100x1380				