

S-Team 6

Generator pary

S-Team 6 to profesjonalna myjka parowa przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji otoczenia i powierzchni. Produkcja pary suchej o temperaturze 160°C i ciśnieniu roboczym 6 barów wraz z wysoką wydajnością (istnieje możliwość doładowania maszyny bez jej wyłączenia), gwarantują doskonałe efekty czyszczenia bez użycia detergentów. W przypadku najbardziej uporczywych zabrudzeń funkcję „gorącej wody” można aktywować bezpośrednio z uchwytu węża. Strumień mokrej pary o wysokiej temperaturze jest dodawany do normalnego dostarczania pary suchej (pobieranej bezpośrednio z bojlera). Wytrzymałość i zwrotność sprawiają, że S-Team 6 jest niezwykle wszechstronną maszyną zdolną do pracy w każdym środowisku; dzięki funkcji TurboPower istnieje możliwość włączenia jednej lub obu grzałek w bojlerze, co pozwala na pracę urządzenia z mocą 2200 W (a także z mocą maksymalną 3200 W). Dzięki tej funkcji możliwe jest jej zastosowanie zarówno w domu, jak i obiektach komercyjnych, charakteryzujących się instalacjami elektrycznymi niskiego napięcia. Szeroka gama standardowych i opcjonalnych akcesoriów uzupełnia ofertę i umożliwi S-Team 6 pracę w każdym środowisku (podłogi, szkło, stal, tkaniny i twarde powierzchnie).



Solidna stal
nierdzewna
Rama ze stali



Szybkie i
bezpieczne
połączenie



Intuicyjny
wyświetlacz



Funkcja
TurboPower



Funkcja
"Gorącej wody"



Szybkie i
praktyczne
napełnianie



Praktyczny i
łatwy w użyciu



Idealny do
każdego rodzaju
powierzchni

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
S-Team 6			14072910001		16	
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY			
Maksymalna moc	W	3200	TYP	NR KAT.		
Maksymalna moc poboru	W	3200	Wąż giętki z rączką (2,5 m)	6010521		
Maksymalna moc bojlera	W	3200	Sztywna przedłużka do pary (x2)	2512001		
Pojemność bojlera	l	1,5	Prostokątna szczotka parowa	2511616		
Użytkowa pojemność bojlera	l	1,5	Trójkątna szczotka parowa	2511617		
Opór mocy	W	2200+1000	Złącze dyszy	2511830		
Natężenie	A	14	Końcówka do mycia szyb	2511831		
Ciśnienie	bar	6	Zakrzywiona lanca parowa (175 mm)	2511832		
Temperatura	°C	160	Nakładka z mikrofibry na prostokątną szczotkę parową	8027020		
Produkcja pary	kg H2O/h	4,5	Nakładka z mikrofibry na trójkątną szczotkę parową	8027021		
Zasilanie	220-240 V~	50/60 Hz	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 28	2511833		
Pojemność zbiornika wody	l	2,2	Mosiężna okrągła szczotka Ø 28	2511834		
IP code		IPX4	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 40	2511835		
Długość kabla	m	5	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 65	2511836		
Waga (bez akcesoriów)	kg	10,3	Butelka do uzupełnień 1,2L	8027022		
Wymiary	mm	500x280x350				