

## S-Team 6V

### Generator pary z funkcją odsysania

S-Team 6 V to odkurzacz parowy z profesjonalnym systemem ssącym przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i otoczenia. Produkcja suchej pary o temperaturze 160°C i ciśnieniu roboczym 6 barów, wraz z mocnym silnikiem próżniowym o mocy 1150 W, gwarantują doskonałe rezultaty czyszczenia i suszenia. Podczas głębokiego czyszczenia, aby pozbyć się najbardziej uporczywych zabrudzeń, można aktywować funkcję detergentu bezpośrednio z panelu sterowania. Solidny i wytrzymały dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i niezwykle zwrotny dzięki wózkowi wyposażonemu w ergonomiczny uchwyt i praktyczny kosz na przedmioty, S-Team 6 V jest idealny do pracy w gastronomii, służbie zdrowia, transporcie i instytucjach publicznych. Szeroka gama standardowych i opcjonalnych akcesoriów uzupełnia ofertę i umożliwia pracę S-Team 6 V w każdym środowisku, na twardych powierzchniach (podłogi, szkło, stal) a nawet na tkaninach.



Solidna stal  
nierdzewna  
Rama ze stali



Szybkie i  
bezpieczne  
połączenie



Intuicyjny  
wyświetlacz



Funkcja  
TurboPower



Wskaźnik wody  
i detergentu



Mocny silnik  
ssący



Wózek z  
koszykiem na  
akcesoria



Idealny do  
każdego rodzaju  
powierzchni

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
S-Team 6V			14081610001		16	
<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>			
Maksymalna moc	W	4200	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Maksymalna moc poboru	W	3200	Giętki wąż para/odkurzanie (3 m)	6010522		
Nominalna/maksymalna moc odkurzacza	W	1000/1150	Sztynna przedłużka para/odkurzacz (x2)	2512002		
Maksymalna moc bojlera	W	3200	Ssawa podłogowa para/odkurzanie (280 mm)	2511609		
Pojemność bojlera	l	1,5	Wkład z do ssawy podłogowej (280 mm)	2005336		
Użytkowa pojemność bojlera	l	1,5	Nakładka ochronna do dywanów (280 mm)	2005337		
Opór mocy	W	2200+1000	Końcówka do mycia szyb (250 mm)	2511837		
Natężenie	A	14	Duża ssawa do szyb z gumami	2511838		
Ciśnienie	bar	6	Ssawa do tapicerki para/odkurzacz	2511839		
Temperatura	°C	160	Mała zakrzywiona ssawa	2511840		
Produkcja pary	kg H2O/h	4,5	Lanca parowa – uchwyt na akcesoria	2511841		
Przepływ powietrza	l/s	53	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 28	2511833		
Podciśnienie	mbar	190	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 40	2511835		
Zasilanie	220-240 V~	V~ 50/60 Hz	Szczotka ze stali nierdzewnej Ø 40	2511629		
Pojemność zbiornika wody	l	6	Mosiężna okrągła szczotka Ø 40	2511634		
Pojemność zbiornika roztworu czyszczącego	l	2,2	Poliestrowa okrągła szczotka Ø 65	2511836		
Pojemność zewnętrznego zbiornika dolewań	l	2,2	Nakładka z mikrofibry na prostokątną szczotkę parową	8027020		
IP code		IPX4	Wężyk do czyszczenia zbiorników	2511842		
Długość kabla	m	4,5				
Waga (bez akcesoriów)	kg	28,5				
Wymiary	mm	760x450x1080				