

## TOOL PRO WDA 40 H AS

Odkurzacz z gniazdem do elektronarzędzi z automatycznym czyszczeniem filtrów do niebezpiecznego pyłu

Odkurzacz o dużej pojemności, wytrzymały i mocny do pracy na mokro i na sucho, zatwierdzony do pyłu klasy H - do pleśni, patogenów i proszków rakotwórczych (takich jak azbest, kobalt, nikiel, ołów). Kompaktowy i łatwy w użyciu. Idealny do użytku w środowiskach przemysłowych, rzemieślniczych i na budowach. Innowacyjny system NONSTOPVAC!, dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra głównego poprzez wsteczny przepływ powietrza, zapewnia stałe odkurzanie oraz znacznie skraca czas przestoju, pozwalając operatorowi na pracę bez przerw przy zachowaniu wysokiej wydajności ssania. Maksymalna skuteczność filtracji (99,995 %) dzięki filtrowi kartridżowemu HEPA. Wyposażony w gniazdo do elektronarzędzia (maksymalna moc 2400 W) oraz zestaw COMBI do podłączenia osprzętu pneumatycznego (opcja) zapewniający ciśnienie robocze do 10 bar. Maszynę można włączyć ręcznie lub sterować nim przez podłączone narzędzie, a dzięki zestawowi zdalnego sterowania (opcja) możliwe jest uruchomienie odkurzacza bezpośrednio z węża elastycznego. TOOL PRO WDA 40 H AS jest dostępny z akcesoriami antystatycznymi, chroniącymi przed wszelkimi ładunkami elektrostatycznymi, które mogą wystąpić podczas pracy.



Duża pojemność	Panel sterowania	NONSTOPVAC!	Filtr płaski PTFE antystatyczny	Filtr kartridżowy HEPA	Filtr z włókniny	Antystatyczne akcesoria	Zestaw COMBI (opcja)
<b>TYP</b>			<b>NR KAT</b>		<b>SZT./PALETA</b>		
TOOL PRO WDA 40 H AS			13401710001		8		

<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>		
Moc maksymalna	W	1350	<b>TYP</b>		<b>NR KAT.</b>
Moc nominalna	W	1100	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 33 - 4 m		6010530
Maksymalna moc obciążenia gniazdka elektrycznego	W	2400	Rura przedłużająca chromowana 0,5 m (*)		2511500
Główny filtr	płaski PTFE kartridż. HEPA	klasa filtracji M klasa filtracji H	Antystatyczna ssawa na sucho P340 Ø 36		6010042
Powierzchnia filtr. PTFE	m <sup>2</sup>	0,5	Przyłącze antystatyczne Ø 33		2511406
Powierzchnia filtr. HEPA		0,8	Antystatyczna ssawa szczelinowa Ø 36		2511640
System czyszczenia filtra	l/s	NONSTOPVAC!	Korek zabezpieczający wlot odkurzacza		2001817
Przepływ powietrza	mbar	75	Filtr płaski PTFE (klasa filtracji M)		2512772
Podciśnienie	l	250	Filtr kartridż. PTFE (klasa filtracji H)		6895010
Pojemność zbiornika	l	41	Worek filtrujący z włókniny 20 l x 1		3001039
Użyteczna poj. zbiornika	l	26	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>		
Użyteczna poj. worka		20	<b>TYP</b>		<b>NR KAT.</b>
Kod IP		IPX4	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 29 - 4m		6010531
Klasa filtracji	m	H	Wąż elastyczny Ø 38 - 4 m		6010536
Długość kabla	kg	7	Ssawa na mokro V340 Ø 36		6010046
Waga (bez akcesoriów)	mm	21	Zestaw COMBI		6689163
Wymiary		625x385x545	Zestaw zdalnego sterowania		6689165
			Uchwyty do montażu skrzynki narzędziowej		6689164
			Uchwyt transportowy		6340100
			Worek PE		3001203

(\*) 2 w standardowym wyposażeniu