

## TOOL PRO WDA 40 L AS

Odkurzacz z gniazdem do elektronarzędzi z automatycznym czyszczeniem filtrów

Odkurzacz o dużej pojemności, wytrzymały i mocny do pracy na mokro i na sucho, zatwierdzony do pyłu klasy L - do prostego pyłu o umiarkowanym ryzyku. Kompaktowy i łatwy w użyciu TOOL PRO WDA 40 L jest idealny do stosowania w środowiskach takich jak warsztaty i laboratoria rzemieślnicze. Innowacyjny system NONSTOPVAC!, dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra głównego poprzez odwrotny przepływ powietrza, zapewnia stałe odkurzanie oraz znacznie skraca czas przestoju, pozwalając operatorowi na pracę bez przerw utrzymując wysoką wydajność ssania. Wyposażony w gniazdo do elektronarzędzia (maksymalna moc 2400 W) oraz zestaw COMBI do podłączenia osprzętu pneumatycznego (opcja) zapewniający ciśnienie robocze do 10 bar. Maszynę można włączyć ręcznie lub automatycznie (sterowana przez podłączone narzędzie), a dzięki zestawowi zdalnego sterowania (opcja) możliwe jest również uruchomienie odkurzacza bezpośrednio z węża elastycznego. TOOL PRO WDA 40 L AS jest dostępny z akcesoriami antystatycznymi.



Kompaktowy i łatwy w obsłudze



Skrętne koła z hamulcem



Uchwyty na akcesoria i kabel



Gniazdo na elektronarzędzie



NONSTOPVAC!



Filtr płaski PTFE antystatyczny



Antystatyczne akcesoria



Zestaw COMBI (opcja)

TYP			NR KAT		SZT./PALETA	
TOOL PRO WDA 40 L AS			13201710001		8	
<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>		<b>Ø 33</b>	
Moc maksymalna	W	1350	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Moc nominalna	W	1100	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 33 - 4 m	6010530		
Maksymalna moc obciążenia gniazdka elektrycznego	W	2400	Rura przedłużająca chromowana 0,5 m (*)	2511500		
Główny filtr	Płaski PTFE	Klasa filtracji M	Antystatyczna ssawa na sucho	6010042		
Powierzchnia filtrowania	m <sup>2</sup>	0,5	Przyłącze antystatyczne Ø 33	2511406		
System czyszczenia filtra	NONSTOPVAC!		Antystatyczna ssawa szczelinowa Ø 36	2511640		
Przepływ powietrza	l/s	76	Korek zabezpieczający wlot odkurzacza	2001817		
Podciśnienie	mbar	250	Filtr płaski PTFE (klasa filtracji M)	2512772		
Pojemność zbiornika	l	41	Worek filtrujący z włókniny 20 l x 1	3001039		
Użyteczna poj. zbiornika	l	26	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>			
Użyteczna poj. worka	l	20	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>		
Kod IP	IPX4		Antystatyczny wąż elastyczny Ø 29 - 4m	6010531		
Klasa filtracji	L		Wąż elastyczny Ø 38 - 4 m	6010536		
Długość kabla	m	7	Ssawa na mokro V340 Ø 36	6010046		
Waga (bez akcesoriów)	kg	21	Zestaw COMBI	6689163		
Wymiary	mm	625x385x545	Zestaw zdalnego sterowania	6689165		
			Uchwyty do montażu skrzynki narzędziowej	6689164		
			Uchwyt transportowy	6340100		
			Worek PE	3001203		

(\*) 2 w standardowym wyposażeniu