

## TOOL PRO WDA 40 L

Odkurzacz z gniazdem do elektronarzędzi z automatycznym czyszczeniem filtrów

Odkurzacz o dużej pojemności, wytrzymały i mocny do pracy na mokro i na sucho, zatwierdzony do pyłu klasy L – do prostego pyłu o umiarkowanym ryzyku. Kompaktowy i łatwy w użyciu TOOL PRO WDA 40 L jest idealny do stosowania w środowiskach takich jak warsztaty i laboratoria rzemieślnicze. Innowacyjny NONSTOPVAC! system, dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra głównego poprzez odwrotny przepływ powietrza, zapewnia stałe odkurzanie oraz znacznie skraca czas przestoju, pozwalając operatorowi na pracę bez przerw utrzymując wysoką wydajność ssania. Wyposażony w gniazdo do elektronarzędzia (maksymalna moc 2400 W) oraz zestaw COMBI do podłączenia osprzętu pneumatycznego (opcja) zapewniający ciśnienie robocze do 10 bar. Maszynę można włączyć ręcznie lub automatycznie (sterowana przez podłączone narzędzie), a dzięki zestawowi zdalnego sterowania (opcja) możliwe jest również uruchomienie odkurzacza bezpośrednio z węża elastycznego. TOOL PRO WDA 40 L jest dostępny z akcesoriami nieantystatycznymi (wersja L)



Kompaktowy i łatwy w obsłudze



Skrętne koła z hamulcem



Uchwyty na akcesoria i kabel



Gniazdo na elektronarzędzie



NONSTOPVAC!



Filtr płaski PTFE antystatyczny



Akcesoria standardowe



Zestaw COMBI (opcja)

TYP			NR KAT	SZT./PALETA	
TOOL PRO WDA 40 L			13101710001	8	
<b>DANE TECHNICZNE</b>			<b>AKCESORIA W CENIE MASZYNY</b>		
Moc maksymalna	W	1350	<b>TYP</b>	<b>Ø 33</b>	
Moc nominalna	W	1100	Wąż elastyczny Ø 33 - 4 m	6010533	
Maksymalna moc obciążenia gniazdka elektrycznego	W	2400	Rura przedłużająca chromowana 0,5 m (*)	2511500	
Główny filtr	płaski PTFE	klasa filtracji M	Ssawa na sucho P340 Ø 36	6010041	
Powierzchnia filtrowania	m <sup>2</sup>	0,5	Przyłącze Ø 33	2511405	
System czyszczenia filtra	NONSTOPVAC!		Ssawa szczelinowa Ø 36	2511520	
Przepływ powietrza	l/s	76	Korek zabezpieczający wlot odkurzacza	2001817	
Podciśnienie	mbar	250	Filtr płaski PTFE (klasa filtracji M)	2512772	
Pojemność zbiornika	l	41	Worek filtrujący z włókny 20 l x 1	3001039	
Użyteczna poj. zbiornika	l	26	<b>AKCESORIA OPCJONALNE</b>		
Użyteczna poj. worka	l	20	<b>TYP</b>	<b>NR KAT.</b>	
Kod IP	IPX4		Wąż elastyczny Ø 38 - 4 m	6010536	
Klasa filtracji	L		Ssawa na mokro V340 Ø 36	6010046	
Długość kabla	m	7	Zestaw COMBI	6689163	
Waga (bez akcesoriów)	kg	21	Zestaw zdalnego sterowania	6689165	
Wymiary	mm	625x385x545	Uchwyty do montażu skrzynki narzędziowej	6689164	
			Uchwyt transportowy	6340100	
			Worek PE	3001203	

(\*) 2 w standardowym wyposażeniu