

TOOL PRO WDA 40 M AS

Odkurzacz z gniazdem do elektronarzędzi z automatycznym czyszczeniem filtrów do niebezpiecznego pyłu

Odkurzacz o dużej pojemności, wytrzymały i mocny do pracy na mokro i na sucho, zatwierdzony do pyłu klasy M – do pyłów średniego ryzyka, np. z twardego drewna, sztukaterii, farb, betonu. Kompaktowy i łatwy w użyciu. Jest idealny do stosowania w środowiskach przemysłowych, rzemieślniczych i na budowach. Innowacyjny system NONSTOPVAC!, dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra głównego poprzez wsteczny przepływ powietrza, zapewnia stałe odkurzanie oraz znacznie skraca czas przestoju, pozwalając operatorowi na pracę bez przerw przy zachowaniu wysokiej wydajności ssania. Wyposażony w gniazdo do elektronarzędzia (maksymalna moc 2400 W) oraz zestaw COMBI do podłączenia osprzętu pneumatycznego (opcja) zapewniający ciśnienie robocze do 10 bar. Maszynę można włączyć ręcznie lub sterować nim przez podłączone narzędzie, a dzięki zestawowi zdalnego sterowania (opcja) możliwe jest również uruchomienie odkurzacza bezpośrednio z węża elastycznego. TOOL PRO WDA 40 M AS jest dostępny z akcesoriami antystatycznymi, chroniącymi przed wszelkimi ładunkami elektrostatycznymi, które mogą wystąpić podczas pracy.



Duża pojemność



Różne średnice akcesoriów do wyboru



Gniazdo na elektronarzędzie



NONSTOPVAC!



Filtr płaski PTFE antystatyczny



Filtr z włókniny



Antystatyczne akcesoria



Zestaw COMBI (opcja)

TYP			NR KAT	SZT./PALETA
TOOL PRO WDA 40 M AS			13301710001	8
DANE TECHNICZNE			AKCESORIA W CENIE MASZYNY	Ø 21 - 29 - 33 - 38
Moc maksymalna	W	1350	TYP	NR KAT.
Moc nominalna	W	1100	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 33 - 4 m	6010530
Maksymalna moc obciążenia gniazdka elektrycznego	W	2400	Rura przedłużająca chromowana 0,5 m (*)	2511500
Główny filtr	Płaski PTFE	Klasa filtracji M	Antystatyczna ssawa na sucho P340 Ø 36	6010042
Powierzchnia filtrowania	m ²	0,5	Przyłącze antystatyczne Ø 33	2511406
System czyszczenia filtra		NONSTOPVAC!	Antystatyczna ssawa szczelinowa Ø 36	2511640
Przepływ powietrza	l/s	75	Korek zabezpieczający wlot odkurzacza	2001817
Podciśnienie	mbar	250	Filtr płaski PTFE (klasa filtracji M)	2512772
Pojemność zbiornika	l	41	Worek filtrujący z włókniny 20 l x 1	3001039
Użyteczna poj. zbiornika	l	26	AKCESORIA OPCJONALNE	
Użyteczna poj. worka	l	20	TYP	NR KAT.
Kod IP		IPX4	Antystatyczny wąż elastyczny Ø 29 - 4m	6010531
Klasa filtracji		M	Wąż elastyczny Ø 38 - 4 m	6010536
Długość kabla	m	7	Ssawa na mokro V340 Ø 36	6010046
Waga (bez akcesoriów)	kg	21	Zestaw COMBI	6689163
Wymiary	mm	625x385x545	Zestaw zdalnego sterowania	6689165
			Uchwyty do montażu skrzynki narzędziowej	6689164
			Uchwyt transportowy	6340100
			Worek PE	3001203

(*) 2 w standardowym wyposażeniu